



Аудиосистема для мотоцикла AVS350MP



Страна-производитель: Китай
Изготовитель: AVIS ELECTRONICS
OVERSEAS LIMITED
Юридический адрес изготовителя: 3TH
FLOOR, A BUILDING, HENGFU INDUSTRIAL
PARK, TANGKENG, SHIYAN TOWN, BAOAN
DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA,
518108
Импортер: ООО «Авис электроникс»
Юридический адрес импортера: 125167,
г. Москва, ул. Планетная, д. 11, пом. 12/11 PM-2



Технические характеристики

Режимы работы: Bluetooth, USB, AUX

Рабочее напряжение: 10 - 24 V DC

Мощность RMS: 80Wx2Ch

Мощность максимальная: 400Wx2Ch

Сигнал/Шум: >50 dB

Разделение каналов: > 50 dB

Частотный диапазон: 20Hz - 20 kHz

Чувствительность: 105 mv

Предохранитель: 20 A

Сопротивление динамиков: 4 Ом

Внешний вид устройства



1. Разъем USB
2. Подключение второго динамика
3. Подключение к основному динамику в разъем 2
4. +12 В (красный)
5. Заземление (черный)
6. Беспроводной пульт

Пульт управления



Если устройство не реагирует на пульт и не включается!!!

Выполните сопряжение пульта. Для этого подключите кабель питания и подайте питание на устройство. В течение 10 секунд после включения питания нажмите и удерживайте кнопку «Воспроизведение/Пауза» на беспроводном пульте дистанционного управления, до уведомления.

Сопряжение двух комплектов в пару TWS.

Включите оба устройства. Удерживайте кнопку «Воспроизведение/Пауза» на беспроводном пульте дистанционного управления, до уведомления, на обоих устройствах. Дождитесь уведомления об успешном сопряжении. Чтобы разорвать соединение удерживайте кнопку «Воспроизведение/Пауза» на любом устройстве.


Установка устройства на мотоцикл

Установка пульта управления:

Открутите винт от крепления.



Разожмите крепление и установите его на руль мотоцикла.



Затяните крепежный винт



Установите пульт на крепление.



Установка динамиков:

Установите динамики на руль аналогично пульту управления. Подключите питание к бортовой сети мотоцикла согласно схеме подключения.